

Aluminiumverbund-Platten

xtRobond (Deckschicht beidseitig 0,3 mm)

10 Jahre Garantie* auf Coating

5 Jahre Delaminationsgarantie*

xtRobond

ECO (Deckschicht beidseitig 0,2 mm)

ECOLight (Deckschicht beidseitig 0,05 mm)



Anwendungsbeispiel: Bandenwerbung

Eigenschaften

- sehr gut bedruck- / beklebbar
- hervorragende Stabilität bei geringem Gewicht
- hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit
- geeignet für Digitaldruck
- hoch schlagfest

Anwendung

- Buchstaben
- Werbeschilder
- Bandenwerbung
- Formteile
- Displays
- Modellbau
- Messebau
- Trennwände
- Innenraumgestaltung
- Attiken

Be- & Verarbeitung

- schneiden
- sägen
- stanzen
- fräsen
- vernieten
- schrauben
- verkleben
- kanten
- lackieren
- gravieren
- biegen
- kaschieren

normal entflammbar (B2) nach DIN 4102*

beidseitig matt

Verfügbarkeit:

Farbe beidseitig matt	Format in mm	Stärke in mm			
		2	3	4	6
~ RAL 9016 verkehrsweiß	1000 x 2050	x	x	x	-
	1250 x 2550	x	x	x	-
	1000 x 3050	x	x	x	-
	1250 x 3050	-	x	-	-
	1000 x 4050	x	x	x	-
	1250 x 4050	x	x	x	-
	1500 x 3050	x	x	x	x
	1500 x 4050	x	x	x	-
	1500 x 6100	-	x	x	x
	2000 x 3050	x	x	x	-
2000 x 4050	-	x	x	-	
~ RAL 1015 hellelfenbein	1500 x 3050	o	x	o	-
~ RAL 1023 verkehrsgelb		o	x	o	-
~ RAL 3020 verkehrsrot		o	x	o	-
~ RAL 5002 ultramarinblau		o	x	o	-
~ RAL 6024 verkehrsgrün		o	x	o	-
~ RAL 9004 signalschwarz		o	x	o	-
~ RAL 9006 silber		x	x	-	-
butlerfinish (Edelstahloptik) silber		-	x	-	-
butlerfinish (Edelstahloptik) gold		-	x	-	-
Spiegel		1220 x 2440	-	x	-

* gilt nur für 0,3 mm Deckschicht.

kurzfristig verfügbar auf Anfrage nicht lieferbar



einseitig matt, einseitig glänzend

Verfügbarkeit ECO:

Farbe	Format in mm	Stärke in mm		
		2	3	4
~ RAL 9016 verkehrsweiß	1250 x 2550	x	x	x
	1500 x 3050	x	x	x

kurzfristig verfügbar auf Anfrage nicht lieferbar

beidseitig matt

Verfügbarkeit ECOLight:

Farbe	Format in mm	Stärke in mm
		3
~ RAL 9016 verkehrsweiß	1220 x 2550	x

kurzfristig verfügbar auf Anfrage nicht lieferbar