

Acrylglas-Rohre & -Stäbe



14

Eigenschaften

- hoher Härtegrad
- sehr hohe Steifigkeit
- gute Wärmeformbeständigkeit
- gute Witterungsbeständigkeit

Anwendung

- Teile im Displaybau
- Messe- und Ladenbau
- Beleuchtung
- Möbelbau
- Handläufe

Verfügbarkeit:

Acrylglas-Stäbe Rund

ø in mm	XT	GS	ø in mm	XT	GS
4	x	-	35	x	x
5	x	x	40	x	x
6	x	x	50	x	x
8	x	x	60	x	x
10	x	x	65	x	x
12	x	x	70	x	x
15	x	x	75	x	x
18	x	x	80	x	x
20	x	x	90	x	-
22	x	x	100	x	x
25	x	x	120	x	x
28	x	x	150	x	x
30	x	x	200	x	-

Acrylglas-Rohre

ø in mm außen/innen	XT	GS	ø in mm außen/innen	XT	GS
8/4	x	x	60/56	x	x
10/6	x	x	70/60	x	x
10/7	x	x	80/70	x	x
12/6	x	x	80/72	x	x
13/10	x	x	80/74	x	x
15/10	x	x	90/80	x	x
15/11	x	x	90/82	x	x
16/12	x	x	90/84	x	x
20/14	x	x	100/90	x	x
20/16	x	x	100/92	x	x
25/19	x	x	100/94	x	x
25/21	x	x	110/100	x	x
30/20	x	x	110/104	x	x
30/22	x	x	120/110	x	x
30/24	x	x	120/114	x	x
30/26	x	x	134/124	x	x
38/32	x	x	134/128	x	x
40/30	x	x	150/140	x	x
40/32	x	x	150/144	x	x
40/34	x	x	180/172	x	x
40/36	x	x	200/190	x	x
50/40	x	x	200/192	x	x
50/42	x	x	200/194	x	x
50/44	x	x	250/244	x	x
50/46	x	x			

kurzfristig verfügbar auf Anfrage nicht lieferbar